

TALADRO DOBLE CABEZAL AUTOMATICO



Foto referencial

Ventajas:

- ✦ Sistema de lubricación del cabezal incorporado
- ✦ 2 Bombas de agua independiente para cada broca
- ✦ Laser, para indicar la posición de la perforación incluido
- ✦ Trabaja vidrios hasta de 3000mm de ancho
- ✦ Mesa Neumática con pedal
- ✦ Sistema para el control de la presión de aire
- ✦ Ahorro de agua, ya que puede controlar el tiempo del chorro de agua
- ✦ Pedal para accionar la perforación
- ✦ Guía en mesa para perforación de vidrios en serie.
- ✦ Rodillo al borde de la mesa para apoyar vidrio

Especificaciones Técnicas:

- ✦ Espesores del vidrio : 3 - 20 mm (opcional desde 2mm)
- ✦ Mesa de Apoyo Neumática : 2400mm x 1500mm
- ✦ Profundidad de la máquina : 1500mm
- ✦ Perforación : 5 mm hasta 150 mm (opcional hasta 200mm)
- ✦ Sistema PLC : Mitsubishi de Japón
- ✦ Brocas : 75mm de largo (Gaz)
- ✦ Velocidad de la rotación : 0 ~ 3600 rpm, con variador regulable
- ✦ Potencia : 4KW
- ✦ Sensores : 2 unidades, una arriba y una abajo
- ✦ Motor Taladro Superior : 2HP
- ✦ Motor Taladro Inferior : 2HP
- ✦ Bomba de agua : 2 unidades de 1/8HP c/u
- ✦ Tanques de agua : Acero inoxidable
- ✦ Peso de la máquina : 1250 kg
- ✦ Estándares de calidad : Certificación CE

Ver más detalles y videos en nuestra página web:

<https://maqvid.com/pre-proceso/taladro-automatico-doble-cabezal/>

Servicio técnico regional con ingenieros capacitados por los mismos fabricantes

